



## HURRICAN ROTIRAJUĆA KAPA

[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)



## PODRUČJE PRIMJENE

Nepovoljni uvjeti vjetra mogu uzrokovati da dimovodni sustav dimnjaka ne funkcioni po želji. HURRICAN rotirajuća kapa sprječava povratni tlak ispušnih plinova i održava konstantni ispuh dimnjaka. Osim toga, HURRICAN se također može koristiti u ventilacijskim sustavima ili za uklanjanje akumulacije topline u tavanima, dvoranama ili stajama.

## NAČIN DJELOVANJA

Hurrican kapa za pasivni odsis dima počinje rotirati čak i pri vrlo niskim brzinama vjetra, stvarajući negativni tlak u sistemu ispušnih plinova ili ventilacijskom sustavu, čime se poboljšava podtlak u sistemu. Zrak odnosno ispušni plin se automatski izvlače van. HURRICAN ne zahtijeva nikakvu opskrbu energijom i vrlo je ekonomična i ekološki prihvatljiva alternativa elektronički upravljenim ispusima dimnjaka.

## KONSTRUKCIJA I VARIJANTE

HURRICAN je izrađen od nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju. Dva velika, trajno podmazana kuglična ležajeva od nehrđajućeg čelika, zaštićena od kondenzacije i dima, osiguravaju glatki rad. Verzija posebno dizajnirana za rad sa krutim gorivima omogućuje nesmetan rad pri temperaturama ispušnih plinova do 600 ° C.

## MONTAŽA, ČIŠĆENJE I GARANCIA

HURRICAN rotirajuća kapa se brzo i jednostavno ugrađuje na dimnjak. Držač cijevi i zglobni rotor omogućuju jednostavno čišćenje dimnjaka i kape. Kod pravilne i profesionalne instalacije, pravilne uporabe, isključivo uporabe odobrenih goriva i odgovarajućeg čišćenja (intervali se moraju dogovoriti sa nadležnim lokalnim dimnjačarem) dajemo dvogodišnju garanciju za HURRICAN.



	Ø rotor	Ø prihvata	težina	srednji učinak kod jačine vjetra 2-4
<b>HURRICAN 15</b>	260 mm	155	2 kg	125 m³/h
				2083 l/min
<b>HURRICAN 20</b>	295 mm	185	2,5 kg	220 m³/h
				3666 l/min
<b>HURRICAN 24</b>	330 mm	220	3 kg	320 m³/h
				5333 l/min
<b>HURRICAN 30</b>	400 mm	300	3,5 kg	400 m³/h
				6666 l/min

## HURRICAN KAPE

Hurrican_15 (za kruta goriva), mat	Hurrican_20 (za kruta goriva), mat	Hurrican_24 (za kruta goriva), mat	Hurrican_30 (za kruta goriva), mat	Hurrican_15 (za ulje i plin), mat	Hurrican_20 (za ulje i plin), mat	Hurrican_24 (za ulje i plin), mat	Hurrican_30 (za ulje i plin), mat
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



HC15

HC20

HC24

HC30

HC15-1

HC20-1

HC24-1

HC30-1

Utični nastavak za Hurrican odgovarajuće za EW(jednostavljeni)



FU2265Ø

Utični nastavak za Hurrican odgovarajuće za DW(duplostavljeni)



FU2248Ø