

## Sistem DW-ECO 2.0

### OPIS

Cjenovno povoljnija alternativa: Duplostijeni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za sva standardna ložišta u načinu rada s podtlakom, u suhom ili vlažnom režimu rada

### MATERIJAL

Iznutra: L99 / Izvana: 1.4301 (304)

### POVRŠINA

Visoki sjaj / Alternativno: matirana, lakirano

### DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,5 mm

### UNUTARNJI PROMJER

130 - 600 mm / ostale na upit od 80 mm

### IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 25 mm

### SPOJ

Utični spoj spojnica / žlijeb s obujmicom

### OBUJMICA

Uključena



### SVOJSTVA SISTEMA



#### SVOJSTVA

- ✓ Cjenovno povoljnija alternativa za duplostijeni sistem DW - FU
- ✓ 70 mm široka, spuštена обужмца
- ✓ Отпоран на чаду и ватру или неосјетљив на влагу

#### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

### DW-ECO 2.0

**BROJ CE-CERTIFIKATA**  
0036 CPD 9174 015

**CE-KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-1**

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx  
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = Razmak od zapaljivih materijala ovisi o Ø, pogledajte izjave o sukladnosti proizvoda

### DW-ECO 2.0 SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

**BROJ CE-CERTIFIKATA**  
0036 CPD 9174 054

**CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-2**

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M  
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M