

Sistem DW-ECO 2.0 AL

OPIS

Duplostijeni, tlačno nepropusni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika

MATERIJAL

Iznutra: L99 / Izvana: 1.4301 (304) / Ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Visoki sjaj / Alternativno: matirana

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,5 mm / Ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

130 - 600 mm / ostali promjeri dostupni na upit

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 25 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica / žlijeb sa unutarnjom specijalnom brtvom i vanjskom obujmicom

OBUJMICA

Uključena

BRTVA

Standardno: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)
Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Osnovni dijelovi sistema DW-ECO 2.0 postaju nepropusni za nadtlak umetanjem brtve u oblikovani žlijeb nepropustan za nadtlak
- ✓ Cjenovno povoljnija alternativa za duplostijeni sistem DW-AL
- ✓ 70 mm široka, spuštена obujmica
- ✓ Neosjetljiv na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin
- ✓ Toplinski uređaji

DW-ECO 2.0 - AL

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 046

CE-KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-1

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00
T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00

DW-ECO 2.0 - AL SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 053

CE-KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M
T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M