

Sistem EW-AL-BI

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem za kondenzacijske kotlove sa unutarnjom brtvom.

MATERIJAL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) / ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm/1,0 mm / ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

100 - 600 mm, ostali dostupni na upit do 1200 mm

IZOLACIJA

Alternativno moguće sa izolacijskom oblogom

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom, ako se upotrebljava kao spojni priključak dimovoda potrebna je obujmica

BRTVA

Standard: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Tlačno nepropustan
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Brza montaža i jednostavni obilazni vod zahvaljujući laganom materijalu
- ✓ Alternativno je moguće učvršćivanje pomoću obujmica
- ✓ Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin
- ✓ Toplinski uređaji

EW - AL-BI

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (vanjska brtva)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000
EW-AL-BI (unutarnja brtva)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 000
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

EW - AL-BI SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 052

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 050M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 050M