

Sistem EW-LINE FLEX AL

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropusni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa zakošenjem.

MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi) / 0,08 mm (Flex jednoslojni)
0,16 mm (Flex dvoslojni) / ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm, ostali promjeri dostupni su na upit (fleksibilne cijevi)
80 - 250 mm (krute unutarnje cijevi)

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom kao i dopuštenom smjesom za ispunjavanje spojnica za fleksibilno povezivanje

BRTVA

Standard: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Tlačno nepropustan
- ✓ Jednostavna ugradnja bez pomicanja okna kod zatezanja
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Unutrašnjost s glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- ✓ Moguće kombiniranje s osnovnim dijelovima sistema EW-FU+brtvenim prstenovima kao i dodatnim dijelovima sistema EW - AL - BI

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje i plin
- ✓ Toplinski uređaji

EW - LINE FLEX AL

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

Flex jednoslojni
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Flex dvoslojni (2x 0,08 = 0,16)
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutarnje cijevi
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O