

Sistem EW-PP-FLEX

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropusni dimovodni sistem od plastike

MATERIJAL

PP = polipropilen

DEBLJINA STIJENKE

1,0 mm kod Ø 80 mm

1,2 mm kod Ø 100 mm

Alternativno: 2,0 mm kruto

UNUTARNJI PROMJER

60 - 160 mm

ostali promjeri dostupni su na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb sa unutarnjom EPDM-brtvom

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Prilagođeni priključci za kotao omogućuju priključivanje na sve uobičajene tipove kotla
- ✓ Prstenasti procjep između unutarnje cijevi i okna može se koristiti za dovod dodatnog zraka
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 100 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Toplinski uređaji
- ✓ Kogeneracijska postrojenja
- ✓ Toplinske crpke na plin

EW - PP - FLEX

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60- 100

T120 - H1 - O - W - 2 - 000 - I - E - L0

EW-PP-FLEX > DN100-160

T120 - P1 - O - W - 2 - 000 - I - E - L0