

Sistem EW-SILVER

OPIS

Jeremias sistem dimovoda EW - SILVER prikladan je za smanjenje poprečnog presjeka dimnjaka radi priključenja na moderna ložišta (plin, lož ulje, pelete, sječku i cjepanice prema DIN 51731, za suhi i mokri režim rada).

MATERIJAL

1.4539 (904L)

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm / 1,0 mm

UNUTARNJI PROMJER

100 - 600 mm, ostali na upit

IZOLACIJA

Opcionalno moguća sa izolacijskim oblogama

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s obujmicom

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- Otporan na gorenje čađe i neosjetljiv na vlagu
- Brza montaža i nekomplikirana izvedba kosina zbog laganog materijala
- Opcionalno fiksiranje sa obujmicama
- Opcionalno isporučivo kao ovalna cijev idealno za uske i višeslojne sisteme
- Veliki izbor sistema i opširan program dodatnog pribora

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, briketi, pelti, cjepanice, sječka, koks, treset)

EW-SILVER

BROJ ODOBRENJA

Z - 7.1 - 3374

KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN V 18160-1

T400 - N1 - W21) - G50 - L00

T600 - N1 - W21) - G100 - L00

- 1) > za pelete od prirodnog čistog drva
- > za sječku od prirodnog čistog drva
- > za cjepanice od prirodnog čistog drva
- > za plin i lož ulje