

Sistem FURADO-A

OPIS

Sistem okna sastoji se od kalcij-silikatnih protu-požarnih ploča s unutarnjim cijevima tvrtke Jeremias EW-KL, EW-AL-BI, EW-PPS ili EW-PP-FLEX, ovisno o temperaturi ispušnih plinova sa izolacijskim oblogama od 25 mm. Izvedba iznad krova moguća sa oknom i oblogom.

Alternativno

Montažno okno za prihvat CE-certificiranih unutarnjih cijevi.

MATERIJAL

Kalcij-silikatne protupožarne ploče

DEBLJINA STIJENKE

60 mm / ostali dostupni na upit

DIMENZIJE OKNA IZNUTRA

140 x 140 mm do 330 x 330 mm / ostali dostupni na upit

IZOLACIJA

do 160°C temperature ispušnih plinova bez izolacije
od 160°C temperature ispušnih plinova sa min. 25 mm izolacijskim oblogama



SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ odlična izolacijska svojstva
- ✓ praktična i jednostavna montaža zbog male težine
- ✓ sigurna tehnika povezivanja pomoću utorskih i opružnih spojeva
- ✓ razna rješenja za unutarnje cijevi i obloge okna udovoljavaju svim zahtjevima
- ✓ mali razmaci od gorivih komponenti
- ✓ visina montaže okna 25 m bez elementa rasterećenja
- ✓ alternativno je moguća trokutasta izvedba okna
- ✓ statički komplet za visinu montaže iznad krova do 3 m

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ standardna ložišta za ulje, plin
- ✓ novogradnja i sanacija

FURADO - A

CE - BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 074

CE - KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-1

T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00² (L_A30² / L_A90¹)
T160 - P1 - W - V2 - L50050 - O00² (L_A30² / L_A90¹)
T160 - H1 - W - V2 - L50050 - O00² (L_A30² / L_A90¹)

BROJ ODOBRENJA

Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3483

DIN V 18160-1

T160 - N1 - W - 2 - O00 - L_A30²³ / L_A90¹³
T160 - P1 - W - 2 - O00 - L_A30²³ / L_A90¹³
T160 - H1 - W - 2 - O00 - L_A30²³ / L_A90¹³

¹ sa 60 mm okno

² sa 50 mm okno

³ prstenasti otvor 20 mm

Kod viših temperatura ispušnih plinova preko 160°C su dodatno potrebne 25 mm izolacijske obloge i prstenasti otvor između obloge i okna od min. 20 mm kod nadtlaka (vidi pregled www.jeremias.de/anwendungshinweise).

To rezultira većim unutarnjim i vanjskim mjerama okna. Ako imate pitanja slobodno nas kontaktirajte.