

## Sistem TWIN-G

### OPIS

Koncentrični sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za dekorativne plinske kamine u načinu rada neovisnom o zraku prostorije

### MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)

Izvana: 1.4301 (304)

### POVRŠINA

Visoki sjaj

### DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 0,5 mm

Izvana: 0,5 mm

### PROMJER

100/150 mm i 130/200 mm

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom u vanjskoj cijevi

### OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN

Uključeno u standardnoj isporuci svakog elementa

### SVOJSTVA SISTEMA



### SVOJSTVA

- ✓ neosjetljivo na vlagu
- ✓ tlačno nepropusna vanjska cijev kroz lijepljenu silikonsku brtvu
- ✓ brtva sprječava razmjenu s okolnim zrakom u kotlovnici

### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ dekorativni plinski kamini

### TWIN - G

#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-1

T250 - N1 - W - V2 - L50040 - O00

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50