

Sistem TWIN-PL

OPIS

Koncentrični, tlačno nepropusni spojni priključak dimovoda sa unutarnjom cijevi od plastike i cink eloksanom vanjskom cijevi za ložišta u režimu rada neovisnom o zraku prostorije

MATERIJAL

Iznutra: PP (polipropilen)

Izvana: cink eloksan, prekriven prahom

POVRŠINA

Bijela prekrivena prahom (RAL9016)

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 2,0 mm / Izvana: 0,5-0,6 mm

UNUTARNJI PROMJER

60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm i 110/160 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom u dimovodnoj i vanjskoj cijevi

OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN

Brtveni prsten prethodno je montiran u unutarnjoj i vanjskoj cijevi. Bez obujmice

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Priključenje sistema kotla u režimu rada neovisnom o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene dimovode
- ✓ Moguće kombiniranje sa sistemima TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Spojni priključak dimovoda za režim rada neovisan o zraku u prostoriji
- ✓ Uređaji za loženje uljem i toplinski uređaji
- ✓ Kogeneracijska postrojenja
- ✓ Toplinske crpke na plin

TWIN - PL

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 14471

TWIN-PL < DN 200

T120 - H1 - O - W - 2 - 000 - I - E - LO

TWIN-PL ≥ DN 200

T120 - P1 - O - W - 2 - 000 - I - E - LO