



Kupac: \_\_\_\_\_ Kontakt osoba: \_\_\_\_\_ tel: \_\_\_\_\_

 Adresa isporuke/  
 narudžba: \_\_\_\_\_

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: \_\_\_\_\_  preuzimanje \_\_\_\_\_
**materijal:**

- 
- iznutra 1.4571/1.4404
- 
- 
- izvana 1.4301

**debljina stijenke:**

- 
- iznutra/izvana 0,6 mm
- 
- uz nadoplatsu
- 
- 
- iznutra 0,8 mm
- 
- iznutra 1,25 mm
- 
- 
- iznutra 1,50 mm

**površina:**

- 
- visoki sjaj
- 
- uz nadoplatsu
- 
- 
- mat
- 
- četkano
- 
- 
- lakirano RAL: \_\_\_\_\_

**Izvedba uz nadoplatsu:**

- 
- 50 mm izolacija

Brtvene prstene treba zasebno naručiti

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

**KONZOLE / DRŽAČI**

▼	▼	broj komada	▼	▼
---	---	-------------	---	---

DW01	konzola podesiva, 50-150 mm				
DW02	konzola podesiva, 150-250 mm				
DW49	konzola podesiva, 250-360 mm				
DW391	zidna konzola Tip I, 350 mm				
DW392	zidna konzola Tip II, 500 mm				
DW393	zidna konzola Tip III, 750 mm				
DW407	zidna konzola Tip IV, 1030 mm				
ZUTE1425	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1426	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1427	ploča za odvod vode za zidne potpornje				

**POČETNA PLOČA / POČETAK DIMNJAKA**

DW03	teleskopska cijev 60-615 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DW04	teleskopska cijev 60-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DW1017	teleskopska cijev 400-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom dolje i posudom za kondenzat				
DW1321	teleskopska noga za početni element				
ZUTE1255	posuda za kondenzat				
DW384	početni element sa odvodom kondenzata dolje i vratu za posudu za prihvatanje kondenzata				
DW05	početni element sa odvodom kondenzata dolje	1/2" spojnica+ vijak			
DW06	početni element sa odvodom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DW66	početni element sa odvodom kondenzata za podnu montažu	1/2" spojnica+ vijak			
DW09	početni element zatvoren				
DW07	element za rasterećenje				
DWAL08	početni element za povišenje dimnjaka (sa okruglim umetkom 250 mm)				

**ELEMENT ZA ČIŠĆENJE**

DWAL10	element s revizijskim otvorom	integrirani regulator propuha	integrirana vrat. zaštita od čađe						
--------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**T-PRIKLIJUČAK**

DW11	T-priklijučak 87°	izlaz u mm			
DW317	T-priklijučak 90°	izlaz u mm			
DW12	T-priklijučak 45°	izlaz u mm			

**DIMOVODNA CIJEV**

DW13	dimovodna cijev 1000 mm				
DW14	dimovodna cijev 500 mm				
DW15	dimovodna cijev 250 mm				

**ZIDNI DRŽAČI**

DW21	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DW22*	zidni držač razm.podesiv, 50-150 mm				
DW23*	zidni držač razm.podesiv, 150-250 mm				
DW24*	zidni držač razm.podesiv, 250-360 mm				
DW20*	zidni držač razmaka, fiksni				
DW24MG	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm, sa zglobovima				
DW85	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 500 mm				
DW86	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 1000 mm				
DW45	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DW46	zidni držač razmaka, 100 - 150 mm				
DW47	zidni držač razmaka, 150 - 250 mm				
DW48	zidni držač razmaka, 250 - 360 mm				
DW389	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm				
DW386	zidni držač razmaka Design Plus 50-150 mm				
DW387	zidni držač razmaka Design Plus 50-250 mm				
DW20-1	zidni dio od DW20 podesiv za zidni držač od 250 mm				
DW22-1	zidni dio od DW22				
DW23-1	zidni dio od DW23				
DW24-1	zidni dio od DW24				
DW332	protukišna kapa				

\* Zidni držači se od Ø 250 isporučuju sa 2 potpornja

**KOLJENO**

DWAL16	koljeno 15° kruto				
DWAL17	koljeno 30° kruto				
DWAL18	koljeno 45° kruto				
DWAL64	koljeno 87° kruto				
DWAL60	koljeno 90° kruto				
DWAL57	potporno koljeno 87°, s potpornom šinom				
DWAL67	koljeno 87° s RO				
DWAL19	koljeno 90° s RO				



Kupac: \_\_\_\_\_ Kontakt osoba: \_\_\_\_\_ tel: \_\_\_\_\_

 Adresa isporuke/  
 narudžba: \_\_\_\_\_

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: \_\_\_\_\_  preuzimanje \_\_\_\_\_
**materijal:**

- 
- iznutra 1.4571/1.4404
- 
- 
- izvana 1.4301
- 
- uz nadoplatu
- 
- 
- 1.4828

**debljina stijenke:**

- 
- iznutra/izvana 0,6 mm
- 
- uz nadoplatu
- 
- 
- iznutra 0,8 mm
- 
- iznutra 1,25 mm
- 
- 
- iznutra 1,50 mm

**površina:**

- 
- visoki sjaj
- 
- uz nadoplatu
- 
- 
- mat
- 
- četkano
- 
- 
- lakirano RAL: \_\_\_\_\_

**Izvedba uz nadoplatu:**

- 
- 50 mm izolacija

Brtvene prstene treba zasebno naručiti

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

**ZAVRŠETAK DIMNJAKA**

▼	▼	broj komada	▼	▼
---	---	-------------	---	---

DW32	završni komad						
DW31	obruč protiv padalina / zidna rozeta						
DW80HL	obruč protiv padalina "Spezial" ventiliran						
DW80	obruč protiv padalina "Spezial"						
DW307	obruč protiv padalina sa obodom						
DW81	krovni opšav inox 5°-15° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW82	krovni opšav inox 16°-25° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW39	krovni opšav inox 26°-35° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW83	krovni opšav inox 36°-45° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW52	opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina						
DW52ZY	opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina						
DW53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DW70	rozeta 0° jednodijelna inox						
DW71	rozeta 1° -65° jednodijelna inox			navesti broj stupnja			
DW74	rozeta 0° dvodijelna inox						
DW75	rozeta 1° -65° dvodijelna inox			navesti broj stupnja			
DW70HL	rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana						
DW71HL	rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana			navesti broj stupnja			
DW74HL	rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana						
DW75HL	rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana			navesti broj stupnja			
DW99V	rozeta 0° -30° dvodijelna			navesti broj stupnja			
DW98V	rozeta 31° -45° dvodijelna			navesti broj stupnja			

**PRIJELAZ**

DWAL37LA5	prijelaz sa koncentričnog spojnog priključka na duplostijeni sistem	Ø koncentričnog spojnog priključka					
DW37	prijelaz EW / DW						
DW37A	prijelaz DW / EW						
DW37GW	prijelaz EW / DW sa integriranom uzidnicom - ravno	za Ferro					
DW37SW	prijelaz EW / DW sa integriranom uzidnicom - koso	za Ferro					

**PRIBOR**

DW55L	krovni držač light						
DW40	potpora 800-1200 mm						
DW40MG	potpora sa zglobom 800-1200 mm						
DWAL294	dimovodna cijev sa revizijom						
DWAL50	klizni element 320-480 mm						
ALBI26	brtveni prsten silikon						
ALBI367	brtveni prsten EPDM						
DW42	obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice						
KEEW237	komplet za učvršćivanje za обруč za stabilizacijsku užad - 3 ušice (pocinčani)						
KEEW242	stabilizacijsko uže (pocinčano)						
DW61	stropni ovjes za navoynu šipku						
DW62	stropni ovjes za perforiranu traku						
VL314	navojna šipka M 8						
DW69	obujmica za uzemljenje						
DW51	mierni element 250 mm sa 1/2" spojnicom i zatvaračem						
DW41	obujmica						
ZUDA1069	kopča za обруč, 2 kom						
ZUDA1070	krovne kuke, 2 kom						
ZUDA1379	kopče, dvodijelne						
ZUTE1334	tipski ispitani nosač s pomičnim zidnim držećima DW45						
DW191	zidni držač 2 ušice 2,0 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 2,5 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 3,0 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 3,5 m						
DW191	zidni držač 2 ušice 4,0 m						
DW191 potreban statički dokaz, on se mora zasebno naručiti							
DW193	zidni držač 2 ušice 1,5 m						
DW193	zidni držač 2 ušice 2,0 m						
DW193	zidni držač 2 ušice 2,5 m						
DW193	zidni držač 2 ušice 3,0 m						
DW193	zidni držač 2 ušice 3,5 m						
DW193	zidni držač 2 ušice 4,0 m						
DW193 tipski ispitani držač, nije potreban statički dokaz							