



Kupac: \_\_\_\_\_ Kontakt osoba: \_\_\_\_\_ tel: \_\_\_\_\_

Adresa isporuke/  
narudžba: \_\_\_\_\_

datum, potpis/pečat

Željeni termin: \_\_\_\_\_  preuzimanje \_\_\_\_\_**materijal:**

- iznutra 1.4571/1.4404
- izvana 1.4301
- uz nadoplatu
- 1.4828

**debljina stijenke:**

- iznutra/izvana 0,6 mm
- uz nadoplatu
- iznutra 0,8 mm  iznutra 1,25 mm
- iznutra 1,50 mm

**površina:**

- visoki sjaj
- uz nadoplatu
- mat  četkano
- lakirano RAL: \_\_\_\_\_

**Izvedba uz nadoplatu:**

- 50 mm izolacija

**KONZOLE / DRŽAČI**

| Ø | Ø | Ø           | Ø |
|---|---|-------------|---|
| ▼ | ▼ | broj komada | ▼ |

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| DW01     | konzola podesiva, 50-150 mm            |  |  |  |  |
| DW02     | konzola podesiva, 150-250 mm           |  |  |  |  |
| DW49     | konzola podesiva, 250-360 mm           |  |  |  |  |
| DW391    | zidna konzola Tip I, 350 mm            |  |  |  |  |
| DW392    | zidna konzola Tip II, 500 mm           |  |  |  |  |
| DW393    | zidna konzola Tip III, 750 mm          |  |  |  |  |
| DW407    | zidna konzola Tip IV, 1030 mm          |  |  |  |  |
| ZUTE1425 | ploča za odvod vode za zidne potpornje |  |  |  |  |
| ZUTE1426 | ploča za odvod vode za zidne potpornje |  |  |  |  |
| ZUTE1427 | ploča za odvod vode za zidne potpornje |  |  |  |  |

**POČETNA PLOČA / POČETAK DIMNJAKA**

|          |   |                      |  |  |  |
|----------|---|----------------------|--|--|--|
| DW03     | teleskopska cijev 60-615 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno               | 1/2" spojnica+ vijak |  |  |  |
| DW04     | teleskopska cijev 60-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno              | 1/2" spojnica+ vijak |  |  |  |
| DW1017   | teleskopska cijev 400-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom dolje i posudom za kondenzat |                      |  |  |  |
| DW1321   | teleskopska noga za početni element   |                      |  |  |  |
| ZUTE1255 | posuda za kondenzat   |                      |  |  |  |
| DW384    | početni element sa odvodom kondenzata dolje i vrata za posudu za prihvatanje kondenzata       |                      |  |  |  |
| DW05     | početni element sa odvodom kondenzata dolje   | 1/2" spojnica+ vijak |  |  |  |
| DW06     | početni element sa odvodom kondenzata bočno   | 1/2" spojnica+ vijak |  |  |  |
| DW66     | početni element sa odvodom kondenzata za podnu montažu  | 1/2" spojnica+ vijak |  |  |  |
| DW09     | početni element zatvoren  |                      |  |  |  |
| DW07     | element za rasterećenje   |                      |  |  |  |
| DW08     | početni element za povišenje dimnjaka (sa okruglim umetkom 250 mm)                            |                      |  |  |  |

**ELEMENT ZA ČIŠĆENJE**

|        |  |                               |                                   |  |  |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| DW10   | element s revizijskim otvorom  | integrirani regulator propuha | integrirana vrat. zaštite od čađe |  |  |
| DW383  | element sa revizijskim otvorom sa početnim elementom i ispuštom za kondenzat   |                               | integrirana vrat. zaštite od čađe |  |  |
| Z130DW | limitator uzgona Q 130 mm za vanj.podn.  |                               |                                   |  |  |
| DW381  | element sa revizijskim otvorom Design plus (za unutarnje područje)   |                               |                                   |  |  |
| DW381A | element sa revizijskim otvorom Design plus (za vanjsko područje)   |                               |                                   |  |  |
| DW382  | element sa rev. otvorom Design plus sa integriranim početnim elementom/ispustom kondenzata dolje (za unutarnje područje) |                               |                                   |  |  |
| DW382A | element sa rev. otvorom Design plus sa integriranim početnim elementom/ispustom kondenzata dolje (za vanjsko područje)   |                               |                                   |  |  |

**T-PRIKLJUČAK**

|       |   |            |  |  |  |
|-------|---|------------|--|--|--|
| DW11  | T-priključak 87°                              | izlaz u mm |  |  |  |
| DW317 | T-priključak 90°                              | izlaz u mm |  |  |  |
| DW421 | T-priključak 87° s RO nasuprot (ista visina)  | izlaz u mm |  |  |  |
| DW309 | T-priključak 90° sa RO nasuprot (ista visina) | izlaz u mm |  |  |  |

DW421 i DW309 upotreba u dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem

**DIMOVODNA CIJEV**

|          |   |                          |  |  |  |
|----------|---|--------------------------|--|--|--|
| DW13     | dimovodna cijev 1000 mm   |                          |  |  |  |
| DW14     | dimovodna cijev 500 mm  |                          |  |  |  |
| DW15     | dimovodna cijev 250 mm  |                          |  |  |  |
| DW261    | dimovodna cijev 500 mm sa uzidnicom, krativo za Ferro             |                          |  |  |  |
| DW262    | dimovodna cijev 1000 mm sa uzidnicom, krativo za Ferro            |                          |  |  |  |
| DW294    | dimovodna cijev sa revizijom (poklopac za ulje i plin)            | poklopac za kruta goriva |  |  |  |
| CHFUDW68 | dimovodna cijev sa revizijom (sa unutarnjim i vanjskim poklopcem) |                          |  |  |  |

**ZIDNI DRŽAČI**

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| DW21   | zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm                 |  |  |  |  |
| DW22*  | zidni držač razm.podesiv, 50-150 mm                |  |  |  |  |
| DW23*  | zidni držač razm.podesiv, 150-250 mm               |  |  |  |  |
| DW24*  | zidni držač razm.podesiv, 250-360 mm               |  |  |  |  |
| DW20*  | zidni držač razmaka, fiksni                        |  |  |  |  |
| DW24MG | zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm, sa zglobov |  |  |  |  |
| DW85   | produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 500 mm        |  |  |  |  |
| DW86   | produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 1000 mm       |  |  |  |  |
| DW45   | zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm                 |  |  |  |  |
| DW46   | zidni držač razmaka, 100 - 150 mm                  |  |  |  |  |
| DW47   | zidni držač razmaka, 150 - 250 mm                  |  |  |  |  |
| DW48   | zidni držač razmaka, 250 - 360 mm                  |  |  |  |  |
| DW389  | zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm             |  |  |  |  |
| DW386  | zidni držač razmaka Design Plus 50-150 mm          |  |  |  |  |
| DW387  | zidni držač razmaka Design Plus 50-250 mm          |  |  |  |  |
| DW20-1 | zidni dio od DW20 podesiv za zidni držač od 250 mm |  |  |  |  |
| DW22-1 | zidni dio od DW22                                  |  |  |  |  |
| DW23-1 | zidni dio od DW23                                  |  |  |  |  |
| DW24-1 | zidni dio od DW24                                  |  |  |  |  |
| DW332  | protukišna kapa                                    |  |  |  |  |

\* Zidni držači se od Ø 250 isporučuju sa 2 potporna

**KOLJENO**

|        |  |                          |  |  |  |
|--------|--|--------------------------|--|--|--|
| DW67   | koljeno 87° sa RO sa poklopcem za ulje i plin        | poklopac za kruta goriva |  |  |  |
| DW19   | koljeno 90° sa RO sa poklopcem za ulje i plin        | poklopac za kruta goriva |  |  |  |
| DW1228 | koljeno 90° s RO sa Design poklopcem za kruta goriva |                          |  |  |  |
| DW16   | koljeno 15° kruto                                    |                          |  |  |  |
| DW17   | koljeno 30° kruto                                    |                          |  |  |  |
| DW18   | koljeno 45° kruto                                    |                          |  |  |  |
| DW84   | koljeno 60° kruto                                    |                          |  |  |  |
| DW64   | koljeno 87° kruto                                    |                          |  |  |  |
| DW60   | koljeno 90° kruto                                    |                          |  |  |  |



Kupac: \_\_\_\_\_ Kontakt osoba: \_\_\_\_\_ tel: \_\_\_\_\_

Adresa isporuke/  
narudžba: \_\_\_\_\_

datum, potpis/pečat

Željeni termin: \_\_\_\_\_  preuzimanje \_\_\_\_\_**materijal:**

- iznutra 1.4571/1.4404
- izvana 1.4301
- uz nadoplatsu
- 1.4828

**debljina stijenke:**

- iznutra/izvana 0,6 mm
- uz nadoplatsu
- iznutra 0,8 mm  iznutra 1,25 mm
- iznutra 1,50 mm

**površina:**

- visoki sjaj
- uz nadoplatsu
- mat  četkano
- lakirano RAL: \_\_\_\_\_

**Izvedba uz nadoplatsu:**

- 50 mm izolacija

**ZAVRŠETAK DIMNJAKA**

|     | Ø           | Ø | Ø |
|-----|-------------|---|---|
| ▼ ▼ | broj komada |   |   |
| ▼ ▼ |             |   |   |

|        |  |             |  |                      |  |
|--------|--|-------------|--|----------------------|--|
| DW32   | završni komad  |             |  |                      |  |
| DW33   | protukišna kapa  |             |  |                      |  |
| DW1076 | protukišna kapa sa završnim komadom                                  |             |  |                      |  |
| DW31   | obruč protiv padalina  |             |  |                      |  |
| DW80HL | obruč protiv padalina "Spezial" ventiliran                           |             |  |                      |  |
| DW307  | obruč protiv padalina sa obodom                                      |             |  |                      |  |
| DW81   | krovni opšav inox 5°-15° sa obručen protiv padalina                  | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW82   | krovni opšav inox 16°-25° sa obručen protiv padalina                 | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW39   | krovni opšav inox 26°-35° sa obručen protiv padalina                 | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW83   | krovni opšav inox 36°-45° sa obručen protiv padalina                 | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW52   | opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina                  |             |  |                      |  |
| DW52ZY | opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina              |             |  |                      |  |
| DW53   | krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina  | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW59   | krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW38   | krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW54   | krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina | cilindrično |  | navesti broj stupnja |  |
| DW70   | rozeta 0° jednodijelna inox  |             |  |                      |  |
| DW71   | rozeta 1° -65° jednodijelna inox                                     |             |  | navesti broj stupnja |  |
| DW74   | rozeta 0° dvodijelna inox  |             |  |                      |  |
| DW75   | rozeta 1° -65° dvodijelna inox                                       |             |  | navesti broj stupnja |  |
| DW70HL | rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana                             |             |  |                      |  |
| DW71HL | rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana                        |             |  | navesti broj stupnja |  |
| DW74HL | rozeta 0° jednodijelna inox, ventilirana                             |             |  |                      |  |
| DW75HL | rozeta 1° -65° jednodijelna inox, ventilirana                        |             |  | navesti broj stupnja |  |
| DW99V  | rozeta 0°- 30° dvodijelna  |             |  | navesti broj stupnja |  |
| DW98V  | rozeta 31°- 45° dvodijelna   |             |  | navesti broj stupnja |  |

**PRIJELAZ**

|          |  |                       |  |                        |  |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| DW37     | prijelaz EW / DW                                   |                       |  |                        |  |
| DW37A    | prijelaz DW / EW                                   |                       |  |                        |  |
| DW37GW   | prijelaz EW / DW sa integriranom uzidnicom - ravno |                       |  | za Ferro               |  |
| DW37SW   | prijelaz EW / DW sa integriranom uzidnicom - koso  |                       |  | za Ferro               |  |
| ZUWA.757 | priključni nastavak sa integriranom uzidnicom      | priključni nastavak Ø |  | integrirana uzidnica Ø |  |

**PRIBOR**

|          |  |  |  |                      |  |
|----------|--|--|--|----------------------|--|
| DW55     | krovni držač podesiv 500-900 mm  |  |  |                      |  |
| DW55L    | krovni držač light   |  |  |                      |  |
| DW40     | potpora 800-1200 mm  |  |  |                      |  |
| DW40MG   | potpora sa zglobov 800-1200 mm   |  |  |                      |  |
| DW42     | obruč za stabilizacijsku užad - 3 ušice  |  |  |                      |  |
| KEEW237  | komplet za učvršćivanje za obruč za stabilizacijsku užad - 3 ušice (pocinčani) |  |  |                      |  |
| KEEW242  | stabilizacijsko užde (pocinčano)   |  |  |                      |  |
| DW34     | deflektor kapa sa završnim komadom i ispustom                                  |  |  |                      |  |
| FU47     | slavina za odvod kondenzata sa 1/2" vanjskim navojem                           |  |  |                      |  |
| DW61     | stropni ovjes za navojnu šipku   |  |  |                      |  |
| DW62     | stropni ovjes za perforiranu traku   |  |  |                      |  |
| VL314    | navojna šipka M 8  |  |  |                      |  |
| DW69     | obujmica za uzemljenje   |  |  |                      |  |
| DW43     | poklopac sa ručkom za DWECO11  |  |  |                      |  |
| DW44     | posuda za čađu izmjenjiva sa odovodom kondenzata                               |  |  | 1/2" spojnica+ vijak |  |
| DW51     | mjerni element 250 mm sa 1/2" spojnicom i zatvaračem                           |  |  |                      |  |
| DW1494   | element 250 mm za odvodnju za horizontalnu i vertikalnu ugradnju               |  |  |                      |  |
| DW50     | klizni element 320-480 mm  |  |  |                      |  |
| DW41     | obujmica   |  |  |                      |  |
| DW30     | nastavna cijev sa obručen protiv padalina za dovod/odvod zraka kotlovnice      |  |  |                      |  |
| DW130    | zidna i stropna provodnica, jednostruko  |  |  |                      |  |
| DW131    | zidna i stropna provodnica, dvostruko  |  |  |                      |  |
| ZUDA1069 | kopča za obruč, 2 kom  |  |  |                      |  |
| ZUDA1070 | krovne kuke, 2 kom   |  |  |                      |  |
| ZUDA1379 | kopče, dvodijelne  |  |  |                      |  |
| ZUTE1334 | tipski ispitani nosač s pomičnim zidnim držećima DW45                          |  |  |                      |  |
| DW191    | zidni držač 2 ušice 2,0 m  |  |  |                      |  |
| DW191    | zidni držač 2 ušice 2,5 m  |  |  |                      |  |
| DW191    | zidni držač 2 ušice 3,0 m  |  |  |                      |  |
| DW191    | zidni držač 2 ušice 3,5 m  |  |  |                      |  |
| DW191    | zidni držač 2 ušice 4,0 m  |  |  |                      |  |
| DW191    | potreban statički dokaz, on se mora zasebno naručiti                           |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 1,5 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 2,0 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 2,5 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 3,0 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 3,5 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | zidni držač 2 ušice 4,0 m  |  |  |                      |  |
| DW193    | tipski ispitani držač, nije potreban statički dokaz                            |  |  |                      |  |