



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

 datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____

materijal:
 1.4539
 1.4301
 uz nadoplatsu

debljina stijenke:
 iznutra/izvana 0,6 mm
 uz nadoplatsu

površina:
 visoki sjaj

izvedba uz nadoplatsu:
 50 mm izolacija

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

DRŽAČ PODNOŽJA / MEUDRŽAČ

DW01	konzola podesiva, 50-150 mm				
DW02	konzola podesiva, 150-250 mm				
DW49	konzola podesiva, 250-360 mm				
DW391	zidna konzola Tip I, 350 mm, sa poprečnim nosačem				
DW392	zidna konzola Tip II, 500 mm, sa poprečnim nosačem				
DW393	zidna konzola Tip III, 750 mm, sa poprečnim nosačem				
DW407	zidna konzola Tip IV, 1030 mm, sa poprečnim nosačem				
ZUTE1425	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1426	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1427	ploča za odvod vode za zidne potpornje				

POČETNA PLOČE / PODNOŽJE DIMNJAKA

301-DW03	teleskopska cijev 60-615 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+vijak			
301-DW04	teleskopska cijev 60-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+vijak			
301-DW1017	telesk.cijev 400-1115 mm, sa teleskopskom glavom sa ispuštom dolje i vratima za posudu za kondenzat				
301-DW1321	teleskopska noga za početni element				
ZUTE1255	posuda za kondenzat				
301-DW384	početni element sa odovodom kondenzata dolje, sa držačima, podesivo do 200 mm razmaka zida (max instalacijska višina 8 m)				
301-DW05	početni element sa odovodom kondenzata dolje	1/2" spojnica+vijak			
301-DW06	početni element sa odovodom kondenzata bočno	1/2" spojnica+vijak			
301-DW66	početni element sa odovodom kondenzata	1/2" spojnica+vijak			
301-DW09	početni element zatvoren				
301-DW07	element za rasterećenje				
301-DW08	početni element za povišenje dimnjaka (sa okruglim umetkom, 250 mm)				

ELEMENT ZA ČIŠĆENJE

301-DW10	element sa revizijskim otvorom	integriran regulator propuha	integrirana vrata za zaštitu od čađe		
301-DW383	element sa revizijskim otvorom i integriranom početnom pločom/ odvod kondenzata dolje				
Z130DW	regulator propuha za vanjsko područje				
301-DW381	element sa revizijskim otvorom Design plus (za unutarnje područje)				
301-DW391A	element sa revizijskim otvorom Design plus za kruta goriva (za vanjsko područje)				
301-DW382	element sa revizijskim otvorom sa početnim elementom i ispuštom kondenzata dolje (samo za unutarnje područje)				
301-DW382A	element sa revizijskim otvorom sa početnim elementom i ispuštom kondenzata dolje za kruta goriva (za vanjsko područje)				

T-PRIKLJUČAK

301-DW11	T-priključak 87°	izlaz u mm			
301-DW317	T-priključak 90°	izlaz u mm			
301-DW421	T-priključak 87° sa revizionim otvorom nasuprot (ista visina)	izlaz u mm			
301-DW309	T-priključak 90° sa revizionim otvorom nasuprot (ista visina)	izlaz u mm			
DW421 i DW309	primjena u dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem				
301-DW12	T-priključak 45°	izlaz u mm			

UZLAZNI VOD

301-DW13	dimovodna cijev 1000 mm				
301-DW14	dimovodna cijev 500 mm				
301-DW15	dimovodna cijev 250 mm				
301-DW261	dimovodna cijev 500 mm sa integriranom uzidnicom, krativo za Ferro				
301-DW262	dimovodna cijev 1000 mm sa integriranom uzidnicom, krativo za Ferro				
301-DW294	dimovodna cijev sa revizijom (poklopac za ulje i plin)	poklopac za kruta goriva			
CHFUDW68	dimovodna cijev sa revizijom (sa unutarnjim i vanjskom poklopcem)				

ZIDNI DRŽAČI

DW21	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DW22	zidni držač rarmaka podesiv 50 - 150 mm				
DW23	zidni držač rarmaka podesiv 150 - 250 mm				
DW24	zidni držač rarmaka podesiv 250 - 360 mm				
DW20	zidni držač razmaka, fiksni, razmak od zida od 360 mm				
DW24MG	zidni držač razmaka sa zglobovom, podesivi 250 - 360 mm				
DW85	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 500 mm				
DW86	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 1000 mm				
DW45	zidni držač razmaka fiksni, 50 mm				
DW46	zidni držač razmaka 100 - 150 mm				
DW47	zidni držač razmaka 150 - 250 mm				
DW48	zidni držač razmaka 250 - 360 mm				
DW389	zidni držač podesiv 250 - 360 mm				
DW386	zidni držač 50 - 150 mm Design plus				
DW387	zidni držač 50 - 250 mm Design plus				
DW20-1	zidni dio od DW20 podesiv za zidni držač od 250 mm				
DW22-1	zidni dio od DW22				
DW23-1	zidni dio od DW23				
DW24-1	zidni dio od DW24				

KOLJENO

301-DW67	koljeno 87° sa revizijskim otvorom, sa poklopcem za ulje&plin	poklopac za kruta goriva			
301-DW19	koljeno 90° sa revizijskim otvorom, sa poklopcem za ulje&plin	poklopac za kruta goriva			
301-DW1228	koljeno 90° sa Design poklopcem za kruta goriva				
301-DW16	koljeno 15° kruto				
301-DW17	koljeno 30° kruto				
301-DW18	koljeno 45° kruto				
301-DW84	koljeno 60° kruto				
301-DW64	koljeno 87° kruto				
301-DW60	koljeno 90° kruto				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

 datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:
 1.4539
 1.4301
 uz nadoplatu

debljina stijenke:
 iznutra/izvana 0,6 mm
 uz nadoplatu

površina:
 visoki sjaj
izvedba uz nadoplatu:
 50 mm izolacija

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	▼	▼

 broj komada
ZAVRŠETAK DIMNJAKA

301-DW32	završni komad						
301-DW33	protukišna kapa		zaštitna rešetka od iskrenja				
301-DW1076	protukišna kapa sa završnim komadom		zaštitna rešetka od iskrenja				
DW31	obruč protiv padalina / zidna rozeta						
DW80HL	obruč protiv padalin "Spezial", ventiliran						
DW307	obruč protiv padalina sa obodom						
DW81	krovni opšav 5° - 15° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW82	krovni opšav 16° - 25° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW39	krovni opšav 26° - 35° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW83	krovni opšav 36° - 45° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW52	krovni opšav konusni sa obručen protiv padalina						
DW52ZY	krovni opšav cilindrični sa obručen protiv padalina						
DW53	krovni opšav 5° - 15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW59	krovni opšav 16° - 25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW38	krovni opšav 26° - 35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW54	krovni opšav 36° - 45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnjeva			
DW70	rozeta 0° jednodijelna						
DW71	rozeta 0° - 65° jednodijelna			navesti broj stupnjeva			
DW74	rozeta 0° dvodijelna						
DW75	rozeta 0° - 65° dvodijelna			navesti broj stupnjeva			
DW70HL	rozeta ventilirana 0° jednodijelna						
DW71HL	rozeta ventilirana 0° - 65° jednodijelna			navesti broj stupnjeva			
DW74HL	rozeta ventilirana 0° dvodijelna						
DW75HL	rozeta ventilirana 0° - 65° dvodijelna			navesti broj stupnjeva			
DW99V	rozeta 0° - 30° dvodijelna						
DW98V	rozeta 31° - 45° dvodijelna			navesti broj stupnjeva			

PRIJELAZI

301-DW37	prijelaz EW - DW						
301-DW37A	prijelaz DW - EW						
301-DW37GW	prijelaz EW - DW sa integriranom uzidnicom, ravno		za Ferro				
301-DW37SW	prijelaz EW - DW sa integriranom uzidnicom, koso		za Ferro				
301-ZUWA.757	priključni dio sa integriranom uzidnicom	priključni dio Ø	integrirana uzidnica				

PRIBOR

DW55	krovni držač podesivi 500 - 900 mm						
DW55L	krovni držač light						
DW40	potpora 800 - 1200 mm						
DW40MG	potpora sa zglobov 800 - 1200 mm						
DW42	obruč za stabilizacijsku užad - 3 ušice						
KEEW237	komplet za pričvršćivanje obruča za stabilizacijsku užad - 3 ušice						
KEEW242	stabilizacijsko uže (pocinčano)						
301-DW34	deflektor kapa sa završnim komadom i ispustom						
FU47	slavina za odvod kondenzata sa 1/2" vanjskim navojem						
DW61	stropni ovsje za navojnu šipku						
DW62	stropni ovsje za perforiranu traku						
VL314	navojna šipka M8						
DW30	nastavna cijev sa obručen protiv padalina za dovod/odvod zraka u kotlovnici						
DW130	zidna i stropna provodnica, jednostruko						
DW131	zidna i stropna provodnica, dvostruko						
DW80	obruč protiv padalina "Spezial"						
DW69	objumica za uzemljenje						
301-DW43	poklopac sa ručkom za DW11						
301-DW44	posuda za čađu sa ispustom kondenzata		1/2" spojnica+vijak				
301-DW51	mjerni element 250 mm sa 1/2" pojnicom i zapornim vijkom						
DW41	objumica (rezervni dio)						
301-DW50	klizni element 320 - 480 mm		poklopac za kruta goriva				
301-DW294	dimovodna cijev sa revizijom (poklopac za ulje i plin)		poklopac za kruta goriva				
301-CHFUDW68	dimovodna cijev sa revizijom (sa unutrnjim i vanjskim poklopcem)						
DW191	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 2,0 m						
DW191	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 2,5 m						
DW191	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 3,0 m						
DW191	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 3,5 m						
DW191	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 4,0 m						
DW191	potreban statički dokaz, njega treba posebno zatražiti						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 1,5 m						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 2,0 m						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 2,5 m						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 3,0 m						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 3,5 m						
DW193	obruč za stabilizacijsku užad - 2 ušice do 4,0 m						
DW193	tipski ispitani ispitani obruč, nije potreban statički dokaz						
ZUDA1069	kopča za obruč, 2 kom						
ZUDA1070	krovne kuke, 2 kom						
ZUWA1379	prsten za učvršćivanje, dvodijelni						
ZUTE1334	tipski ispitani nosač sa podesivim idnim držačem DW45						