



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:

-
- iznutra 1.4404 / 1.4571
-
-
- izvana 1.4301
-
-
- uz nadoplatu
-
-
- _____

debljina stijenke:

-
- iznutra/izvana 0,6 mm
-
- uz nadoplatu
-
-
- iznutra 0,8 mm
-
- iznutra 1,00 mm
-
-
- iznutra 1,25 mm
-
- iznutra 1,50 mm

površina:

-
- četkano
-
- uz nadoplatu
-
-
- mat
-
- lakirano
-
-
- visoki sjaj

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

KONZOLE / DRŽAČI

DW01	konzola podesiva, 50-150 mm				
DW02	konzola podesiva, 150-250 mm				
DW49	konzola podesiva, 250-360 mm				
DW391	zidna konzola Tip I, 350 mm				
DW392	zidna konzola Tip II, 500 mm				
DW393	zidna konzola Tip III, 750 mm				
DW407	zidna konzola Tip IV, 1030 mm				
ZUTE1425	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1426	ploča za odvod vode za zidne potpornje				
ZUTE1427	ploča za odvod vode za zidne potpornje				

POČETNA PLOČA / POČETAK DIMNJAKA

DWV03	teleskopska cijev 60-615 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DWV04	teleskopska cijev 60-1115 mm, sa teleskopskom glavom i ispuštom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DWV1017	teleskopska cijev 400-1115 mm, sa teleskopskom glavom sa ispuštom kondenzata dolje i vratima za posudu za kondenzat				
ZUTE1255	posuda za kondenzat				
DWV384	početni element sa odvodom kondenzata-ispod, podesivi držači do 200 mm razmaka od zida (visina gradnje max. 8 m)				
DWV05	početni element sa odvodom kondenzata dolje	1/2" spojnica+ vijak			
DWV06	početni element sa odvodom kondenzata bočno	1/2" spojnica+ vijak			
DWV66	početni element sa odvodom kondenzata za podnu montažu	1/2" spojnica+ vijak			
DWV07	element za rasterećenje				
DWV08	početni element za povišenje dimnjaka sa ventilacijom i obručem protiv padalina				
DWV09	početni element zatvoren				

ELEMENT ZA ČIŠĆENJE

DWV10	element sa revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa)	integriran regulator propuha			
DWV383	element sa revizijskim otvorom sa početnim elementom i ispuštom za kondenzat				
DWV381	element sa revizijskim otvorom Design plus (samo unutarnje područje)				
DWV381A	element sa revizijskim otvorom Design plus za kruto gorivo (vanjsko područje)				
DWV382	element sa revizijskim otvorom Design plus sa početnim elementom i ispuštom za kondenzat dolje (samo unutarnje područje)				
DWV382A	element sa revizijskim otvorom sa početnim elementom i ispuštom za kondenzat dolje za kruta goriva (samo vanjsko područje)				

T-PRIKLJUČAK

DWV11	T-priključak 87°				
DWV317	T-priključak 90°				
DWV421	T-priključak 87° s RO nasuprot (ista visina)				
DWV309	T-priključak 90° s RO nasuprot (ista visina)				
DWV421 i DWV309	upotreba u dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem				
DWV12	T-priključak 45°				

DIMOVODNA CIJEV

DWV13	dimovodna cijev 1000 mm				
DWV14	dimovodna cijev 500 mm				
DWV15	dimovodna cijev 250 mm				
DWV261	dimovodna cijev 500 mm sa uzidnicom, krativo za FERRO				
DWV262	dimovodna cijev 1000 mm sa uzidnicom, krativo za FERRO				
DWV1406	dimovodna cijev 250 mm sa prihvatom za zidni držač				
DWV1392	dimovodna cijev 500 mm sa prihvatom za zidni držač				
DWV1393	dimovodna cijev 1000 mm sa prihvatom za zidni držač				

ZIDNI DRŽAČI

DWV21	zidni držač razmaka, fiksni, 50 mm				
DWV22	zidni držač razm.podesiv, 50-150 mm				
DWV23	zidni držač razm.podesiv, 150-250 mm				
DWV24	zidni držač razm.podesiv, 250-360 mm				
DWV20	zidni držač razmaka, fiksni				
DWV24MG	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm, sa zglobom				
DW85	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 500 mm				
DW86	produljenje cijevi 30x30 mm za dw20, 1000 mm				
DW389	zidni držač razmaka podesiv 250-360 mm				
DW386	zidni držač razmaka Design Plus 50-150 mm				
DW387	zidni držač razmaka Design Plus 50-250 mm				
DW20-1	zidni dio od DW20 podesiv za zidni držač od 250 mm				
DW22-1	zidni dio od DW22				
DW23-1	zidni dio od DW23				
DW24-1	zidni dio od DW24 podesiv				

KOLJENO

DWV16	koljeno 15° kruto				
DWV17	koljeno 30° kruto				
DWV18	koljeno 45° kruto				
DWV84	koljeno 60° kruto				
DWV64	koljeno 87° kruto				
DWV60	koljeno 90° kruto				
DWV67	koljeno 87° s RO	poklopac za kruta goriva			
DWV19	koljeno 90° s RO	poklopac za kruta goriva			
DWV128	koljeno 90° s RO sa Design poklopcem za kruta goriva				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:

-
- iznutra 1.4404 / 1.4571
-
-
- izvana 1.4301
-
-
- uz nadoplatu
-
-
- _____

debljina stijenke:

-
- iznutra/izvana 0,6 mm
-
-
- uz nadoplatu
-
-
- iznutra 0,8 mm
-
- iznutra 1,00 mm
-
-
- iznutra 1,25 mm
-
- iznutra 1,50 mm

površina:

-
- četkano
-
-
- uz nadoplatu
-
-
- mat
-
- lakirano
-
-
- visoki sjaj

∅	∅	∅	∅
---	---	---	---

▼ ▼ broj komada ▼ ▼

ZAVRŠETAK DIMNJAKA

DWV32	završni komad						
DWV33	pritukišna kapa	zaštita od iskrenja					
DWV31	obruč protiv padalina / zidna rozeta						
DWV307	obruč protiv padalina sa obodom						
DWV81	krovni opšav inox 5°-15° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV82	krovni opšav inox 16°-25° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV39	krovni opšav inox 26°-35° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV83	krovni opšav inox 36°-45° sa obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV52	opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina						
DWV52ZY	opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina						
DWV53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja			
DWV70	rozeta 0° jednodijelna inox	ventilirano		navesti broj stupnja			
DWV71	rozeta 1° -65° jednodijelna inox	ventilirano		navesti broj stupnja			
DWV74	rozeta 0° dvodijelna inox	ventilirano		navesti broj stupnja			
DWV75	rozeta 1° -65° dvodijelna inox	ventilirano		navesti broj stupnja			
DWV99V	rozeta 0°- 30° dvodijelna			navesti broj stupnja			
DWV98V	rozeta 31°- 45° dvodijelna			navesti broj stupnja			

PRIJELAZ

DWV37	prijelaz EW-FU / DW-VISION						
DWV37A	prijelaz DW-VISION / EW-FU						
DWV37GW	prijelaz EW-FU / DW-VISION sa integriranom uzidnicom, ravno						

PRIBOR

DWV43	poklopac s ručkom za dwv 11						
DWV44	posuda za čađu, odvojiv sa ispustom kondenzata i obujmicom	1/2" spojnica+ vijak					
DWV51	mjerni element 250 mm						
DWV50	klizni element 320-480 mm						
DWV294	dimovodna cijev sa revizijom	poklopac za kruta goriva					