



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

materijal:
 1.4404/1.4571

debljina stijenke:
 0,6 mm
 1,0 mm (mat)

površina:
 visoki sjaj mat
(samo do Ø 350 mm)
 mat

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

POČETAK DIMNJAKA		Ø	Ø	Ø	Ø
KL01	posuda za kondenzat sa ispuhom Ø 17 X 1,5 mm				
KL01A	posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom i zatvaračem				
KL01B	posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom				
KL06	koljeno 87° sa potpornom šinom	potporna šina			
KL276	koljeno 87° sa potpornom šinom sa izlazom za sistem EW-FU	potporna šina			

ELEMENT ZA ČIŠĆENJE		Ø	Ø	Ø	Ø
KL07	element za čišćenje (do 400°C)				
KL07R	element za čišćenje okrugli (do 400°C)				
KL30	element za čišćenje okrugli (do 200°C / 200 Pa)				
KL30HT	element za čišćenje okrugli (do 600°C / 5000 Pa)				

VRATAŠKA DIMNJAKA		Ø	Ø	Ø	Ø
FU0960	inox vrataška 210x140 mm sa pomičnim nastavkom 60 mm				
FU1060	inox vrataška 300x150 mm sa pomičnim nastavkom 60 mm				
FU5150	inox vrataška sa ventilac. rešetkom 210x140 mm i pomičnim nastavkom 60 mm				

T-PRIKLJUČAK		Ø	Ø	Ø	Ø
KL08	T-priključak 87° sa izlazom d = 108 mm				
KL117	T-priključak 87° sa izlazom za sistem EW-FU				
KL23	T-priključak 45°				
KL118	T-priključak 45° sa izlazom za sistem EW-FU				

UZLAZNI VOD		Ø	Ø	Ø	Ø
KL02	dimovodna cijev 1000 mm				
KL03	dimovodna cijev 500 mm				
KL222	dimovodna cijev 330 mm				
KL04	dimovodna cijev 250 mm				
KL04	dimovodna cijev 250 mm				
KL223	dimovodna cijev 200 mm				
KL224	dimovodna cijev 150 mm				
KLK04	dimovodna cijev 250 mm konusno krativa				
KLK03	dimovodna cijev 500 mm konusno krativa				
KLK02	dimovodna cijev 980 mm konusno krativa				
KL05	dimovodna cijev 1000 mm sa ispuhom				
KL70	dimovodna cijev 1000 mm sa spojnicom za montažu				
KL114	klizni element 320 - 480 mm sa objumicom (do 400°C)				
FU40	odstojnik				

KOLJENO		Ø	Ø	Ø	Ø
KL09	koljeno 15° kruto				
KL10	koljeno 30° kruto				
KL11	koljeno 45° kruto				

ZAVRŠETAK DIMNJAKA		Ø	Ø	Ø	Ø
614-FU625	pokrov otvora sa obručem protiv padalina				
FU25	pokrov otvora sa obručem protiv padalina mat				

SPOJNI PRIKLJUČAK		Ø	Ø	Ø	Ø
KL114	klizni element 320 - 480 mm sa objumicom (do 400°C)				
KL114D	klizni element 320 - 480 mm sa brtvom i objumicom (do 200°C)				
KL110	dimovodna cijev 250 mm, ispuh kondenzata za vertikalnu i horizontalnu ugradnju, 1/2" spojnica i zatvarač				
KL112	mjerni element 200 mm (do 200°C)	1/2" spojnica i zatvarač			
KL72	obruč protiv padalina / zidna rozeta				
KL722	montažna traka za konusni sistem				
KL1751	montažna traka pojačana za konusni sistem KLK				
KL1513	pomoć pri montaži za KLK				
VL16V	stropni ovjes sa zvučnom izolacijom za navojnu šipku				
KL45	objumica za konusni sistem				

KOLJENO		Ø	Ø	Ø	Ø
KL12	koljeno 87° kruto				
KL13	koljeno 90° kruto				
KL14	koljeno 87° sa RO do 400°C (do 600°C)				
KL15	koljeno 90° sa RO do 400°C (do 600°C)				
KL14D	koljeno 87° sa RO sa brtvom (do 200°C / 200 Pa)				
KL15D	koljeno 90° sa RO sa brtvom (do 200°C / 200 Pa)				
KL23HT	koljeno 87° za nadtlak (do 600°C / 5000 Pa)				
KL24HT	koljeno 90° za nadtlak (do 600°C / 5000 Pa)				
KL061332HT	koljeno 90° za nadtlak (do 600°C) horizontalna izvedba odvojak desno				
KL061333HT	koljeno 90° za nadtlak (do 600°C) horizontalna izvedba odvojak lijevo				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

 Adresa isporuke/
 narudžba: _____

 datum, potpis/pečat

 Željeni termin: _____ preuzimanje _____
materijal:
 1.4404/1.4571
debljina stijenke:
 0,6 mm
 1,0 mm (mat)
površina:
 visoki sjaj mat
 (samo do Ø 350 mm)
 mat

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

PRIBOR

KL511	kompenzator EW-KL						
DCS-CV50	apsorber zvuka na CHP ili generator topline, za Ø 60 mm						
DCS-CV70	apsorber zvuka na CHP ili generator topline, za Ø 80 mm						
KL120	univerzalni priključak, utični, konusni	1/2" spojnica					
KL32	priključak kotla / utični spoj	1/2" spojnica					
KL123	univerzalni priključak, konusno utični iznad						
750ALLROUND	pasta za EW-KL i DW-KL sisteme, 1 kg doza						

PRIJELAZI

KLE-EX	ekscentrično proširenje	žlijeb (manji Ø)	spojnica (veći Ø)				
KLE	proširenje (kotao ► dimnjak) / mm	žlijeb (veći Ø)	spojnica (manji Ø)				
KLR	redukcija (kotao ► dimnjak) / mm	žlijeb (manji Ø)	spojnica (veći Ø)				

DOVOD ZRAKA I ODVOD ISPUŠNIH PLINOVA ZA SISTEM EW-KL

KL1018	početni element sa odvodom kondenzata dolje						
KL1019	početni element sa odvodom kondenzata bočno						
KL1020	koljeno 90° sa kosinom 45° inkl. zaštitom od ptica						
KL1021	koljeno 135° sa kosinom 45° inkl. zaštitom od ptica						
KL1023	deflektor kapa						
FU125	nadoplata za 1/2" spojnicu i zatvarač						