



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

- materijal:**
- iznutra PP = polipropilen
 izvana 1.4509
- debljina stijenke:**
- iznutra 2,0 mm
 izvana 0,5
- površina:**
- visoki sjaj
 uz nadoplatu
 mat
 bijelo prekriveno prahom RAL: _____

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	broj komada	▼

NOSAČI / MEĐUDRŽAČI

DW391	zidna konzola Tip I 350 mm, sa poprečnim nosačem	razmak od zida do 50 mm				
DW392	zidna konzola Tip II 500 mm, sa poprečnim nosačem	razmak od zida 50 - 150 mm				
DW393	zidna konzola Tip III 750 mm, sa poprečnim nosačem	razmak od zida 150 - 250 mm				
DW407	zidna konzola Tip IV 1030 mm, sa poprečnim nosačem	razmak od zida 250 - 360 mm				

ELEMENT ZA RASTEREĆENJE

TWP07	element za rasterećenje					
TWP857	element za rasterećenje sa otvorom za dovod zraka					

DIMOVODNE CIJEVI

TWP13	dimovodna cijev 1000 mm					
TWP14	dimovodna cijev 500 mm					
TWP15	dimovodna cijev 250 mm					
TWP181	dozračni element					

ZIDNI DRŽAČI LIGHT TWIN

ZUWA704	zidni držač razmaka, 50 mm					
ZUWA891130	produljenje zidnog držača 130 mm					
ZUWA8911200	produljenje zidnog držača 200 mm					
ZUWA8911250	produljenje zidnog držača 250 mm					
ZUWA706	produljenje za zidni držač 400 mm, (50-360 mm)					

ZIDNI DRŽAČI IZ PROGRAMA DW

TW21	zidni držač fiksni, 50 mm					
TW22	zidni držač podesivi, 50-150 mm					
TW23	zidni držač podesivi, 150-250 mm					
TW24	zidni držač podesivi, 250-360 mm					
TW20	zidni držač fiksni (završni/zidni dio), razmak od zida veći od 360 mm					
DW85	produljenje cijevi 30x30 mm za TWIN20, 500 mm					
DW86	produljenje cijevi 30x30 mm za TWIN20, 1000 mm					

KOLJENO

TWP17	koljeno 30° kruto					
TWP18	koljeno 45° kruto					
TWP64	koljeno 87° kruto					
TWP67	koljeno 87° sa RO					

ELEMENTI ZA ČIŠĆENJE

TWP10	element za čišćenje					
TWP10B	element za čišćenje sa usisom zraka					

T-PRIKLJUČAK

TWP308	T-komad 87° sa revizijom i integriranim priključkom na kotao	tip kotla				
TWP308 ØØ / ØØ	T-komad 87° sa revizijom i integriranim priključkom na kotao	tip kotla				

PRIJELAZI

TWPE	proširenje koncentrično	žlijeb Ø A	spojnica Ø B			
TWPR	redukcija koncentrična	žlijeb Ø A	spojnica Ø B			

ZAVRŠETAK DIMNJAKA

TWP32	završni komad					
TWP360	krovni opšav (EPDM) sa vijcima, brtvama, spojnica					
TWP353	krovni opšav 0-48° cigla crveno Wakaflex, neovisno o kosini krova, sa obručem protiv padalina (KL)	cilindrično	navesti broj stupnja			
TWP354	krovni opšav 0-48° crno Wakaflex, neovisno o kosini krova, sa obručem protiv padalina (KL72)	cilindrično	navesti broj stupnja			
TWP355	krovni opšav 0-48° cigla crveno, sa obručem protiv padalina (KL72)	cilindrično	navesti broj stupnja			
TWP356	krovni opšav 0-48° crno, sa obručem protiv padalina (KL72)	cilindrično	navesti broj stupnja			
TWP357	terminal okomito	lakiranje moguće	RAL:			
TW53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično	navesti broj stupnja			
TW59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično	navesti broj stupnja			
TW38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično	navesti broj stupnja			
TW54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	cilindrično	navesti broj stupnja			
ZUDA070	rozeta 0° dvodijelna inox					
ZUDA074	rozeta 0° dvodijelna inox					
ZUDA98V	rozeta 31° -45° dvodijelna inox		navesti broj stupnja			
ZUDA99V	rozeta 0°-30° dvodijelna inox		navesti broj stupnja			



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

- materijal:**
- iznutra PP = polipropilen
 izvana 1.4509
- debljina stijenke:**
- iznutra 2,0 mm
 izvana 0,5
- površina:**
- visoki sjaj
 uz nadoplatu
 mat
 bijelo prekriveno prahom RAL: _____

Ø	Ø	Ø	Ø
▼	▼	▼	▼

SPOJNI PRIKLJUČAK

TWP51	mjerni element						
TWP182	priključak kotla bez mjernog produžetka		tip kotla				
TWPL1504	posuda za ispus kondenzata za okomitu i horizontalnu ugradnju						
PP46	sifon						
KL72	zidna rozeta						
TWP45	obujmica						
TWI490	obujmica uključujući btvu za unutarnje područje (ložište)						
PP26	brtvilo za unutarnju cijev						
PPGLEI	sredstvo za podmazivanje 75 ml						
TWPI102	teleskopski kompenzator za prihvat dilatacije npr. kod pomaka						

DRŽAČI

DW392	zidna konzola Tip II, 500 mm, sa poprečnim nosačem						
DW393	zidna konzola Tip III, 750 mm, sa poprečnim nosačem						

OSNOVNI ELEMENTI

TWP857	element za rasterećenje, sa otvorom za dovod zraka						
TWP10	element s revizijskim otvorom						
TWP13	dimovodna cijev 1000 mm, krativa						
TWP14	dimovodna cijev 500 mm, krativa						
TWP15	dimovodna cijev 250 mm, krativa						
TWP181	dozračni element						
TWP32	završni komad						

KOLJENO

TWP17	koljeno 30° kruto						
TWP18	koljeno 45° kruto						
TWP64	koljeno 87° kruto						

ZIDNI DRŽAČ RAZMAKA

ZUWA.704	zidni držač razmaka, 50 mm						
ZUWA89130	produženje zidnog držača 130 mm						
ZUWA891200	produženje zidnog držača 200 mm						
ZUWA891250	produženje zidnog držača 250 mm						
ZUWA706	produžetak zidnog držača, 400 mm						

KROVNI OPŠAV

TWIN571	krovni opšav inox 6°-32° sa obručem protiv padalina		navesti broj stupnja				
TWIN572	krovni opšav inox 33°-45° sa obručem protiv padalina		navesti broj stupnja				
TWP847	početni element za povišenje dimnjaka						
TWP848	ravni krovni obruč						

OPĆENITO

TWP849	dozračni element neovisan o zraku u prostoriji, nije koncentričan						
KL72	obruč protiv padalina						