



SISTEM

Broj kupca: kontakt osoba:
 Adresa isporuke /
 narudžba:
 Željeni termin: preuzimanje

Tel:
 datum, potpis, pečat

--	--	--	--

broj komada

		ukupna dužina		broj komada			
MAK	motorna dimovodna zaklopka za sisteme dimovoda u podtlaku, prikladno kao zaporni uređaj	Nm					
MAKHPGM	Jeremias, materijal 1.4404, tlačno nepropusna do 5000 Pa, motor 40 Nm, brzina zatvaranja 150 s						
MAKV	prikladna za velike kotlove kao dimovodna zaklopka						
MAKHTSY	Jeremias, materijal 1.4404, vratilo toplinski odvojeno i tlačno nepropusno do 5000 Pa, motor 90 Nm, brzina zatvaranja 17 s						
MAKHTSF	Jeremias, materijal 1.4404, vratilo toplinski odvojeno i tlačno nepropusno do 5000 Pa, motor 20 Nm, brzina zatvaranja 20 s						
AKHT	Jeremias, materijal 1.4404, vratilo toplinski odvojeno i tlačno nepropusno do 5000 Pa						
ZUTE1104-1	Joukowski poklopac za izbjegavanje udara podtlaka (bez T-dijela)						
ZUTE1104	Joukowski poklopac za izbjegavanje udara podtlaka (sa priključkom T-komad 45°)						
ZUTE-1630	poklopac za rasterećenje tlaka						