

## Sistem FERRO-LUX

### OPIS

Priključni element od čeličnog lima za priključivanje na kaminske peći i za primjenu u stambenim prostorijama i vidnom polju, suhi režim rada.

### MATERIJAL

Čelični lim DC01 (St12)

### POVRŠINA

Nanošenje laka Senotherm otpornog na vrućinu

Boje:

Crna 702.284 ili

Siva 702.288

Na upit:

Metalik crna 702.310,

Svijetlo siva 800.820 ili

Metalik smeđa 705.018

### DEBLJINA STIJENKE

2,0 mm

### UNUTARNJI PROMJER

120 - 200 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

### SPOJ

Utični spoj pomoću uvučenih utičnih krajeva

### SVOJSTVA SISTEMA



### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)
- ✓ Kaminske peći

### FERRO - LUX

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 017




#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400<sup>1</sup>


<sup>1</sup> sa zaštitom od zračenja

# Sistem FERRO-LUX

KOLJENASTA CIJEV				DIMOVODNA CIJEV		
koljenasta cijev (450/700 mm) s vratašcima, prigušnom zaklopkom, zidnom rozetom i uzidnicom (komplet)	koljenasta cijev (450/700 mm) s vratašcima i prigušnom zaklopkom	zaobljena cijev (500/700 mm) s vratašcima, prigušnom zaklopkom, zidnom rozetom i uzidnicom (komplet)	koljenasta cijev s vratašcima i prigušnom zaklopkom	dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 750 mm	dimovodna cijev 500 mm
						
<b>FERRO1416</b>	<b>FERRO1415</b>	<b>FERRO1417</b>	<b>FERRO1469</b>	<b>FERRO1401</b>	<b>FERRO1402</b>	<b>FERRO1403</b>

DIMOVODNA CIJEV						
dimovodna cijev 330 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 150 mm	dimovodna cijev 1000 mm s prigušnom zaklopkom i vratašcima (sa uvlakom)	dimovodna cijev 1000 mm s prigušnom zaklopkom i vratašcima (bez uvlake)	dimovodna cijev 500 mm s prigušnom zaklopkom i vratašcima (s uvlakom)	dimovodna cijev 500 mm s prigušnom zaklopkom i vratašcima (bez uvlake)
						
<b>FERRO1404</b>	<b>FERRO1405</b>	<b>FERRO1406</b>	<b>FERRO1450</b>	<b>FERRO1450-1</b>	<b>FERRO1451</b>	<b>FERRO1451-1</b>








DIMOVODNA CIJEV				KOLJENA		
dimovodna cijev 300 mm s prigušnom zaklopkom	dimovodna cijev 300 mm s prigušnom zaklopkom i vratašcima	dimovodna cijev 150 mm s kondenzatnim prstenom (s uvlakom)	dimovodna cijev 150 mm s kondenzatnim prstenom (bez uvlake)	koljeno 15° s vratašcima	koljeno 30° s vratašcima	koljeno 45° s vratašcima
						
<b>FERRO1418</b>	<b>FERRO1464</b>	<b>FERRO1465</b>	<b>FERRO1465-1</b>	<b>FERRO1460</b>	<b>FERRO1461</b>	<b>FERRO1409</b>







KOLJENA						
koljeno 90° s vratašcima	koljeno okretno 0-90° s vratašcima	koljeno 15° bez vratašca	koljeno 30° bez vratašca	koljeno 45° bez vratašca	koljeno 60° bez vratašca	koljeno 90° bez vratašca
						
<b>FERRO1407</b>	<b>FERRO1431</b>	<b>FERRO1412</b>	<b>FERRO1411</b>	<b>FERRO1410</b>	<b>FERRO1408</b>	<b>FERRO1454</b>

# Sistem FERRO-LUX





KOLJENA		PRIBOR				
zaobljena cijev 45° s vratašcima	zaobljena cijev 90° s vratašcima	uzidnica od nehrđajućeg čelika dvostruka 100 mm, nelakirana	uzidnica od nehrđajućeg čelika dvostruka 200 mm, nelakirana	uzidnica s oprugom za centriranje	uzidnica s oprugom za centriranje i zidnom rozetom	zidna rozeta 55 mm
						
FERRO1445	FERRO1446	FERRO0413	FERRO0414	FERRO1920	FERRO1921	FERRO1422

PRIBOR		
zidna rozeta veličine 85 mm"	utična spojnica od nehrđajućeg čelika, nelakirana	prigušna zaklopka
		
FERRO1423	FERRO0443	FERRO1453

PRIBOR - PROŠIRENJA						
proširenje 80 - 120 mm	proširenje 110 - 120 mm	proširenje 110 - 150 mm	proširenje 120 - 130 mm	proširenje 120 - 150 mm	proširenje 120 - 160 mm	proširenje 120 - 180 mm
						
FERRO-E1080120	FERRO-E1110120	FERRO-E1110150	FERRO-E120130	FERRO-E1120150	FERRO-E1120160	FERRO-E1120180

PRIBOR - PROŠIRENJA						
proširenje 120 - 200 mm	proširenje 130 - 150 mm	proširenje 130 - 180 mm	proširenje 130 - 200 mm	proširenje 150 - 160 mm	proširenje 150 - 180 mm	proširenje 150 - 200 mm
						
FERRO-E1120200	FERRO-E1130150	FERRO-E1130180	FERRO-E1130200	FERRO-E1150160	FERRO-E1150180	FERRO-E1150200

# Sistem FERRO-LUX

PRIBOR - PROŠIRENJA			
proširenje 160 - 180 mm	proširenje 160 - 200 mm	proširenje 180 - 200 mm	proširenje 200 - 250 mm
			
<b>FERRO-E1160180</b>	<b>FERRO-E1160200</b>	<b>FERRO-E1180200</b>	<b>FERRO-E1200250</b>

PRIBOR - REDUKCIJA						
redukcija 120 - 110 mm	redukcija 130 - 120 mm	redukcija 150 - 120 mm	redukcija 150 - 130 mm	redukcija 160 - 150 mm	redukcija 180 - 130 mm	redukcija 180 - 150 mm
						
<b>FERRO-R1120110</b>	<b>FERRO-R1130120</b>	<b>FERRO-R1150120</b>	<b>FERRO-R1150130</b>	<b>FERRO-R1160150</b>	<b>FERRO-R1180130</b>	<b>FERRO-R1180150</b>

PRIBOR - REDUKCIJA			
redukcija 180 - 160 mm	redukcija 200 - 150 mm	redukcija 200 - 160 mm	redukcija 200 - 180 mm
			
<b>FERRO-R1180160</b>	<b>FERRO-R1200150</b>	<b>FERRO-R1200160</b>	<b>FERRO-R1200180</b>

ZAŠTITA OD ZRAČENJA TOPLINE					
zaštita od zračenja 250 mm	zaštita od zračenja 500 mm	zaštita od zračenja 750 mm	zaštita od zračenja 1000 mm	zaštita od zračenja luk 90° stojeći	zaštita od zračenja luk 90° ležeći
					
<b>FERRO1959</b>	<b>FERRO1483</b>	<b>FERRO1960</b>	<b>FERRO1961</b>	<b>FERRO1497</b>	<b>FERRO1498</b>