

Sistem ISO-LINE

OPIS

Duplostijeni priključni element od nehrđajućeg čelika za priključivanje na kaminske peći i za primjenu u stambenim prostorima i vidnom polju, suhi režim rada.

MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

POVRŠINA

Nanošenje laka Senotherm otpornog na vrućinu
Nehrđajući čelik četkani
Crna 702.284
Siva 702.288

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

UNUTARNJI PROMJER

150 mm i **NOVO** 130 mm

IZOLACIJA

Keramička izolacija debljine 15 mm

SPOJ

Utični spoj pomoću uvučenih utičnih krajeva

SVOJSTVA SISTEMA



VOJSTVA



Smanjenje razmaka od gorivih komponenti s 400 mm na 200 mm (u usporedbi sa normalnim dimnjačama)

PODRUČJA PRIMJENE



Standardna ložišta za kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)



Kaminske peći

ISO - LINE

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 038

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V2 - L50060 - G200M

Sistem ISO-LINE

KOLJENA						
koljeno 15° s vratašcima	koljeno 30° s vratašcima	koljeno 45° s vratašcima	koljeno 90° s vratašcima	koljeno 15° bez vratašča	koljeno 30° bez vratašča	koljeno 45° bez vratašča
						
15-ISO460	15-ISO461	15-ISO409	15-ISO019	15-ISO016	15-ISO017	15-ISO018
25-ISO460	25-ISO461	25-ISO409	25-ISO019	25-ISO016	25-ISO017	25-ISO018
350-ISO460	350-ISO461	350-ISO409	350-ISO019	350-ISO016	350-ISO017	350-ISO018

KOLJENA			DIMOVODNA CIJEV		
koljeno 90° bez vratašča	koljenasta cijev s vratašcima i prigušnom zaklopkom	komplet se sastoji od: koljenaste cijevi s vratašcima i prigušnom zaklopkom, obruča protiv padalina, uzidnice, prijelaza s kaminske peći na dimnjak, prijelaz s kaminske peći na spojni vod	dimovodna cijev 150 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 330 mm
					
15-ISO060	15-ISO415	15-ISO499	15-ISO224	15-ISO015	15-ISO222
25-ISO060	25-ISO415	25-ISO499	25-ISO224	25-ISO015	25-ISO222
350-ISO060	350-ISO415	350-ISO499	350-ISO224	350-ISO015	350-ISO222

DIMOVODNA CIJEV						
dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 750 mm	dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 300 mm s prigušnom zaklopkom	dimovodna cijev 1000 mm s prigušnom zaklopkom, vratašcima (s uvlakom)	dimovodna cijev 500 mm s prigušnom zaklopkom, vratašcima (s uvlakom)	dimovodna cijev 150 mm s kondenzatnim prstenom (s uvlakom)
						
15-ISO014	15-ISO402	15-ISO013	15-ISO418	15-ISO450	15-ISO451	15-ISO465
25-ISO014	25-ISO402	25-ISO013	25-ISO418	25-ISO450	25-ISO451	25-ISO465
350-ISO014	350-ISO402	350-ISO013	350-ISO418	350-ISO450	350-ISO451	350-ISO465

Sistem ISO-LINE

PRIJELAZ			PRIBOR		
prijelaz s kaminske peći na dimnjak	prijelaz s kaminske peći na spojni vod	prijelaz jednostijeni s uzidnicom i zidnom rozetom	zidni držač do 250 mm	zidna rozeta 55 mm	zidna rozeta veličine 85 mm
					
15-ISO037	15-ISO37A	15-ISO1310	15-ISO387	15-ISO422	15-ISO423
25-ISO037	25-ISO37A	25-ISO1310	25-ISO387	25-ISO422	25-ISO423
350-ISO037	350-ISO37A	350-ISO1310	350-ISO387	350-ISO422	350-ISO423