

Sistem PELLET-LINE

OPIS

Priključni elementi od nehrđajućeg čelika s unutarnjom brtvom za priključivanje na peletne peći i za primjenu u stambenim prostorijama i vidnom polju.

MATERIJAL

Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

POVRŠINA

Silikonska boja postojana na vrućinu

Boje:

Nelakirana

Crna 702.284

Siva 702.288

DEBLJINA STIJENKE

0,4 mm

UNUTARNJI PROMJER

80 - 100 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica-žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu
- ✓ Tlačno nepropustan do 200 Pa

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Priključenja za peletna ložišta



PELLET - LINE

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036CPR 9174 072

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez obloge)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G6375NM (sa oblogom)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez obloge)

Sistem PELLET-LINE

DIMOVODNA CIJEV				KOLIJENA		
dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 500 mm s revizijom	koljeno 90° fiksno	koljeno 90° fiksno s dvostrukom spojnicom	koljeno 90° fiksno s revizijom
						
15-EWVP013Ø	15-EWVP014Ø	15-EWVP015Ø	15-EWVP01725Ø	15-EWVP060Ø	15-EWVP0673Ø	15-EWVP019Ø

KOLIJENA				PRIBOR		
koljeno 15° fiksno	koljeno 30° fiksno	koljeno 45° fiksno	koljenasta cijev 90°	T-priključak 90° sa odvojivom posudom za kondenzat	T-priključak 90° sa odvojivom posudom za kondenzat bez ispusta	T-priključak 90° s revizijskim otvorom
						
15-EWVP016Ø	15-EWVP017Ø	15-EWVP018Ø	15-EWVP01288Ø	15-EWVP0557Ø	15-EWVP0557BØ	15-EWVP01419Ø








PRIBOR						
T-priključak 90° sa okruglim RO, poklopac sa okidnim zatvaračem i brtvom	priključak za kotao s dvostrukom spojnicom i mjernim produžetkom	priključak za kotao s dvostrukom spojnicom	zidna rozeta	zidna rozeta 80 mm (zatvorena)	prsten za učvršćivanje s navojnom spojnicom	uzidnica inox tlačno nepropusna
						
15-EWVP01419BØ	15-EWVP0674Ø	15-EWVP0675Ø	15-ZUWA676Ø	15-ZUWA2159Ø	15-ZUWA677Ø	EWPV1154Ø



PRIBOR - ZAŠTITA OD ZRAČENJA TOPLINE				
zaštita od zračenja dimovodna cijev 250 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 500 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 250 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 500 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 1000 mm
				
15-EWEC497Ø	15-EWEC498Ø	15-EWEC959Ø	15-EWEC483Ø	15-EWEC961Ø



> Za sivu boju molimo Vas upotrijebite katalogski broj 25-EWEC umjesto 15-EWEC...(crno) .

Sistem PELLET-LINE

DIMOVODNA CIJEV				KOLJENA		
dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 500 mm s revizijom	koljeno 90° fiksno	koljeno 90° fiksno s dvostrukom spojnicom	koljeno 90° fiksno s revizijom
						
EWPV013Ø	EWPV014Ø	EWPV015Ø	EWPV725Ø	EWPV060Ø	EWPV673Ø	EWPV019Ø

KOLJENA				PRIBOR		
koljeno 15° fiksno	koljeno 30° fiksno	koljeno 45° fiksno	koljenasta cijev 90°	T-priključak 90° sa odvojjivom posudom za kondenzat	T-priključak 90° sa odvojjivom posudom za kondenzat bez ispusta	T-priključak 90° s revizijskim otvorom
						
EWPV016Ø	EWPV017Ø	EWPV018Ø	EWPV1288Ø	EWPV557Ø	EWPV557BØ	EWPV1419Ø

PRIBOR						
T-priključak 90° sa okruglim RO, poklopac sa okidnim zatvara- čem i brtvom	priključak za kotao s dvostru- kom spojnicom i mjernim produžetkom	priključak za kotao s dvostrukom spojnicom	zidna rozeta	zidna rozeta 80 mm (zatvorena)	prsten za učvršćivanje s navojnom spojnicom	uzidnica od nehrđajućeg čelika tlačno nepropusna
						
EWPV1419BØ	EWPV674Ø	EWEC675Ø	ZUWA676Ø	15-ZUWA2159Ø	ZUWA677Ø	EWPV1154Ø

PRIBOR ZAŠTITA OD ZRAČENJA TOPLINE				
zaštita od zračenja za 90° koljeno stojeće	zaštita od zračenja za 90° koljeno ležeće	zaštita od zračenja dimovodna cijev 250 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 500 mm	zaštita od zračenja dimovodna cijev 1000 mm
				
EWEC497Ø	EWEC498Ø	EWEC959Ø	EWEC483Ø	EWEC961Ø