

Sistem TWIN-G

OPIS

Koncentrični sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za dekorativne plinske kamine u načinu rada neovisnom o zraku prostorije

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)

Izvana: 1.4301 (304)

POVRŠINA

Visoki sjaj

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 0,5 mm

Izvana: 0,5 mm

PROMJER

100/150 mm i 130/200 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom u vanjskoj cijevi

OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN

Uključeno u standardnoj isporuci svakog elementa

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ neosjetljivo na vlagu
- ✓ tlačno nepropusna vanjska cijev kroz lijepljenu silikonsku brtvu
- ✓ brtva sprječava razmjenu s okolnim zrakom u kotlovnici

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ dekorativni plinski kamini

TWIN - G

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-1

T250 - N1 - W - V2 - L50040 - O00

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

Sistem TWIN-G

Koncentrični sistem dimovoda (iznutra/izvana nehrđajući čelik)

DRŽAČ PODNOŽJA / MEDUDRŽAČ

Duljina komponente (npr. 350 mm tip I) -15 mm - (Ø izvana) = maksimalni razmak od zida

zidna konzola & poprečni držač Tip I , 350 mm	zidna konzola & poprečni držač Tip II , 500 mm	zidna konzola & poprečni držač Tip III , 750 mm	zidna konzola & poprečni držač Tip IV , 1030 mm
			
DW391	DW392	DW393	DW407

POČETNI ELEMENTI

VERTIKALA DIMOVODA

početna ploča s 2x 1/2" niplom, poklopcem i ispustom za kondenzat ispod	početna ploča za potporanj	dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	element za čišćenje
					
TWG05	TWG07	TWG13	TWG14	TWG15	TWG10

ZIDNI DRŽAČ LIGHT TWIN

zidni držač razmaka, 50 mm	produžetak zidnog držača, 300 mm	produžetak zidnog držača, 200 mm	produžetak zidnog držača, 250 mm	produžetak zidnog držača, 400 mm (razmak od zida 50-360 mm)
				
ZUWA704	ZUWA891130	ZUWA891200	ZUWA891250	ZUWA706

ZIDNI DRŽAČ IZ PROGRAMA DW

zidni držač fiksni 50 mm	zidni držač podesivi 50-150 mm	zidni držač podesivi 150-250 mm	zidni držač podesivi 250-360 mm	zidni držač fiksni (završni/zidni dio), razmak od zida veći od 360 mm	produžna cijev 30x30 mm, 500 mm za TWIN20	produžna cijev 30x30 mm, 1000 mm za TWIN20
						
TW21	TW22	TW23	TW24	TW20	DW85	DW86





Sistem TWIN-G

Koncentrični sistem dimovoda (iznutra/izvana nehrđajući čelik)

PRIJELAZI					KOLJENA	
redukcija koncentrično	pokrov otvora sa prijelazom sa FLEX na TWIN-G	prijelaz koji se može zavijčati sa kruto na fleksibilno	prijelaz sa TWIN-G na okno	pokrov otvora sa prijelazom sa EW-FU na TWIN-G	koljeno 15° kruto	koljeno 30° kruto
						
TWGR	TWG1276D	FD08	ZUWA1618	TWG1732	TWG16	TWG17

KOLJENA				T-PRIKLJUČAK	TERMINAL/ISPUŠNI ELEMENTI	
koljeno 45° kruto	koljeno 90° kruto	revizijsko koljeno 90° kruto	koljeno 90° ekscentrično (samo u spoju sa TWG1619)	T-priključak 90°	terminal horizontalno (unutarnja cijev ekscentrična)	terminal vertikalno
						
TWG18	TWG60	TWG19	TWG1676	TWG317	*1 TWG1619	TWG272

ZAVRŠETAK DIMNJAKA						
krovni opšav sa konusnim obričem protiv padalina	krovni opšav 5 - 15° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	krovni opšav 16 - 25° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	krovni opšav 26 - 35° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	krovni opšav 36 - 45° sa olovnim rubom i obručem protiv padalina	rozeta 0° dvodijelna	rozeta 0° - 30° dvodijelna
						
TW52	TW53	TW59	TW38	TW54	ZUDA074	ZUDA99V

ZAVRŠETAK DIMNJAKA			PRIBOR			
rozeta 31° - 45° dvodijelna	rozeta 0° - 30° dvodijelna sa ventilacijom	rozeta 31° - 45° dvodijelna sa ventilacijom	klizni element 330 - 420 mm	mjerni element	priključak za uređaj	krovni držač light
						
ZUDA98V	ZUDA99VHL	ZUDA98VHL	TWG50	TWG51	*2 TWG1634	DWECO55L




> *1 Upotreba u dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem.

> *2 Molimo navedite tip dekorativnog plinskog kamina radi izbora odgovarajućeg priključka!

> Broj artikla za narudžbu sastoji se od: sistem + kod artikla + Ø / Ø (npr: TWG14100/150)

Sistem TWIN-G

Koncentrični sistem dimovoda (iznutra/izvana nehrđajući čelik)

PRIBOR		
zidna rozeta / obruč protiv padalina	obujmica	brtvni prsten za vanjsku cijev
		
KL72	TW45	ALBI26